

ISOSOUND

Ondervloer met hoogste loopgeluidreductie

De IsoSound is dé ondervloer voor hoogwaardige vloerinstallaties. Speciaal ontwikkeld voor visgraat laminaatvloeren en projecten waarbij de lat hoog ligt. Perfect voor laminaat, parket, click-vinyl.

Moderne bouwkundige werken worden dikwijls voorzien van zwevende dekvloeren. IsoSound is de beste toepassing in combinatie met een zwevende dekvloer. Met een ongeëvenaard hoge RWS waarde valt de IsoSound met recht onder onze premium ondervloeren.

Iso Sound 1x10m is te bestellen in veelvoud van 44.

Visgraadlaminaat

Loopgeluidreductie

Parket en click vinyl

Zwaar belastbaar

Vloerverwarming/koeling

Dampdicht

Zwevende dekvloeren



Technische specificaties

Technische specificaties

Dikte	2 mm
Afmeting	1x10 m
Aantal m ²	10 m ²
Materiaal	Rubber
Geschikt voor vloerverwarming/koeling	Ja
Dampdicht	Ja
Reflected walking sound (RWS)	49,8
Contactgeluid vermindering (IS)	tot 18 dB Lw
Compressive strength (CS)	> 298 kPa
Compressive creep (CC)	>50 kPa
Dynamic load (DL)	> 250.000 cycles
Punctual comformability (PC)	1 mm
Thermal resistance (R)	0,008 m ² K/W