ISOSOUND

Ondervloer met hoogste loopgeluidreductie

De IsoSound is dé ondervloer voor hoogwaardige vloerinstallaties. Speciaal ontwikkeld voor visgraat laminaatvloeren en projecten waarbij de lat hoog ligt. Perfect voor laminaat, parket, click-vinyl.

Moderne bouwkundige werken worden dikwijls voorzien van zwevende dekvloeren. IsoSound is de beste toepassing in combinatie met een zwevende dekvloer. Met een ongeëvenaard hoge RWS waarde valt de IsoSound met recht onder onze premium ondervloeren.

Iso Sound 1x10m is te bestellen in veelvoud van 44.

- Visgraatlaminaat
- Loopgeluidreductie
- Parket en click vinyl
- Zwaar belastbaar
- Vloerverwarming/koeling
- Dampdicht
- Zwevende dekvloeren



Technische specificaties	Technische specificaties
Dikte	2 mm
Afmeting	1x10 m
Aantal m²	10 m2
Materiaal	Rubber
Geschikt voor vloerverwarming/koeling	Ja
Dampdicht	Ja
Reflected walking sound (RWS)	49,8
Contactgeluid vermindering (IS)	tot 17 dB Lw
Compressive strength (CS)	> 400 kPa
Compressive creep (CC)	>56 kPa
Dynamic load (DL)	> 250.000 cyles
Punctual comformability (PC)	tot 1 mm
Thermal resistance (R)	0,01 m² K/W

Scan voor meer informatie